



Raccord rapide avec manomètre:
Femelle 2" - Male 1"1/2
Femelle 2" - Male 2"



CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 10.0 à 22.0 mm
- ✓ Débit : de 6,5 à 48,5 m³/h
- ✓ Rayon : de 19 à 46 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 2.0 à 7.0 bars
- ✓ Poids : 6,5kg

YK32 (Plein cercle et secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m ³ /h)	Rayon* (m)	Précipitation mm/h*	Temps au tour (min)
10	2	6,5	19	5,7	
	3	7,5	21	5,4	
	4	8,6	23	5,2	
12	2	8,4	21	6,1	
	3	9,9	25	5,0	
14	4	11,5	28	4,7	
	3	14,3	28	5,8	2,46
	4	17	30	6,0	2,24
16	5	18,2	32	5,7	2,04
	3	18,2	30	6,4	
	4	21,1	33	6,2	
18	5	23,5	35	6,1	
	3	22	31	7,3	2,50
	4	26,3	34	7,2	2,32
20	5	29,5	37	6,9	2,10
	6	32,2	38	7,1	2,04
	3	27	34	7,4	
22	4	31,5	37	7,3	
	5	36	40	7,2	
	4	38	37	8,8	
	5	42	40	8,4	
22	6	44	43	7,6	
	7	48,5	46	7,3	

*Données à titre indicatif uniquement et sans vent.

UTILISATION

- Rafrachissement de pelouse synthétique.
- Terrains de sports, hippodromes, golfs, fermes équestres, etc.
- Usage industriel de toute sorte.

SPECIALITES

- Taille réduite, facilement transportable.
- Fonctionnement dans des espaces étroits
- Canon très résistant et robuste.
- Montage sur trépieds ou traineaux à roues.

