



Raccord rapide avec manomètre:
Femelle 2" - Male 1"1/2
Femelle 2" - Male 2"

CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 14 à 24 mm
- ✓ Débit : de 14,8 à 61,2 m³/h
- ✓ Portée : de 29 à 50 m
- ✓ Pression de fonctionnement : 2.0 à 7.0 bars
- ✓ Poids : 7kg

UTILISATION

- Pour arrosage sur frondaison (couverture intégrale,
- Tous types de grandes cultures : maïs, betterave, pomme de terre, trèfles, ...
- Espaces verts et stade, terrain hippique.

SPECIALITES

- Très bonne répartition.
- Vitesse de rotation constante.
- Livré avec 4 buses.
- Montage sur trépieds possible.

YK50 (Plein cercle et secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m ³ /h)	Rayon* (m)	Précipitation mm/h*
14	3.0	14.8	29	5,6
	4.0	17.2	32	5,3
	5.0	18.9	34	5,2
16	3.0	18.5	30	6,5
	4.0	21.5	34	5,9
	5.0	23.5	35	6,1
18	3.0	23.4	32	7,3
	4.0	26.7	35	6,9
	5.0	29.9	38	6,9
	6.0	33.2	41	6,3
20	3.0	27.8	35	7,2
	4.0	32.9	38	7,3
	5.0	37.0	42	6,7
22	4.0	40.8	40	8,1
	5.0	45.2	44	7,4
	6.0	49.1	47	7,1
24	5.0	53.2	46	8,0
	6.0	57.5	48	7,9
	7.0	61.2	50	7,8

A titre indicatif uniquement.

