



Raccord rapide avec manomètre:  
Femelle 2"1/2 - Mâle 2"1/2

### CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2,5" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 20 à 32 mm
- ✓ Débit : de 28 à 108,84 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Portée : de 34 à 66 m
- ✓ Pression de fonctionnement : 3.0 à 7.0 bars
- ✓ Poids : 9kg

### UTILISATION

- Utilisation agricole ou industrielle
- Pour arrosage sur frondaison (couverture intégrale)
- Tous types de grandes cultures : maïs, betterave, pomme de terre, trèfles, blé ...

### SPECIALITES

- Très bonne répartition.
- Vitesse de rotation constante.
- Livré avec 4 buses.
- Longue portée.

### YK65 (Plein cercle et secteur)

| Diamètre buse (mm) | Pression (bar) | Débit* (m <sup>3</sup> /h) | Rayon* (m) | Précipitation mm/h* |
|--------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------------|
| 20                 | 3.0            | 28                         | 34         | 7.2                 |
|                    | 4.0            | 33                         | 38         | 7.3                 |
|                    | 5.0            | 37                         | 42         | 6.7                 |
| 22                 | 3.0            | 34                         | 37         | 7.5                 |
|                    | 4.0            | 41                         | 40         | 8.1                 |
|                    | 5.0            | 45                         | 44         | 7.4                 |
| 24                 | 6.0            | 49                         | 47         | 7.1                 |
|                    | 4.0            | 43.74                      | 43         | 7.5                 |
|                    | 5.0            | 48.90                      | 49         | 6.5                 |
| 26                 | 6.0            | 53.58                      | 52         | 6.3                 |
|                    | 3.0            | 51.36                      | 49         | 6.8                 |
|                    | 4.0            | 57.42                      | 50         | 7.3                 |
| 28                 | 5.0            | 62.88                      | 54         | 6.9                 |
|                    | 4.0            | 59.52                      | 51         | 7.3                 |
|                    | 5.0            | 66.54                      | 55         | 7.0                 |
| 30                 | 6.0            | 72.9                       | 58         | 6.9                 |
|                    | 5.0            | 73.32                      | 56         | 7.4                 |
|                    | 6.0            | 83.58                      | 62         | 6.9                 |
| 32                 | 7.0            | 90.3                       | 64         | 7.0                 |
|                    | 4.0            | 86.94                      | 62         | 7.2                 |
|                    | 5.0            | 95.22                      | 64         | 7.4                 |
|                    | 6.0            | 108.84                     | 66         | 8.0                 |

\*A titre indicatif uniquement.

