




Tubings Masses Mesures

T SMA	Tube souple micro-aspiration 4x6 mm Monter avec la jonction JC4 Pour rotojets 3C5, 3CTB5, 3C, 3CD.	
T SP4	Tube souple micro-aspiration 4.4x7 mm Monter avec la jonction JCP4. Pour support P4 et rotojet 3CTB	
EMPIECE4 EMPIECE6	Outil de perçage pour tube goutte à goutte, en bois ou plastique avec chasse copeaux. Existe ø3 / ø4 et ø6 mm . Pour le montage de goutteurs, jonction, etc..	
M MA	Masse galvanisée spécialement dessinée pour éviter les déboîtements entre tubing et micro jets. Pour montage avec tubing T SMA. Pour rotojet 3CTB5 ou microjets filetés M5.	
M MAP4	Masse galvanisée spécialement conçue pour éviter les problèmes de déboîtement entre tubing et microjet. Pour montage avec tubing T SP. Pour rotojet 3CTB	
A IG	Aiguille inox pour prise de pression. Permet l'utilisation d'un manomètre pour la totalité de l'installation d'irrigation. A monter avec un manomètre fileté 1/4". Connexion laiton avec le manomètre.	
P RISE	Pour A IG. A positionner sur des sorties en 1/4" femelle à chaque point de l'installation ou une mesure de pression ponctuelle est souhaitée.	

